Piec konwekcyjny z nawilżaniem H90S code: 227077

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
Podwójne przeszklone drzwi z nienagrzewającą się szybą, które można łatwo zdjąć do czyszczenia
Komora częściowo emaliowana, oświetlona
Ogrzewanie za pomocą 2 grzałek, 2 wentylatory
Zakres temperatury: od 50°C do 300°C
Bezpośrednie wytwarzanie pary, manualne, za pomocą przycisku
Timer: 0-120 min
Na 4 blachy 437x314 mm
Odległość między prowadnicami: 70 mm
W zestawie 4 blachy
Podstawa: 223468





DANE TECHNICZNE

Panel sterowania	Analogowy	Typ opakowania	Pudło
Ilość wentylatorów	2	Sonda	Nie
Moc wejściowa (W)	2670	Programowalny	Nie
Ilość komór	1	Odległość pomiędzy tacami (mm)	70
Długość (mm)	595	Długość wewnętrzna (mm)	460
Szerokość (mm)	595	Szerokość wewnętrzna (mm)	375
Wysokość (mm)	570	Wysokość wewnętrzna (mm)	360
Wymiary	595x595x(H)570		
Główne materiały	Metale, Szkło		
Materiały	Aluminium, Podwójne szkło szyby, Stal nierdzewna		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369227077	Opakowanie plastikowe (g)	773
Kod Intrastat	85166090	Kraj pochodzenia	Chiny
Jednostki sprzedaży na paletę	4	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	43.65