Kuchenka indukcyjna 3500 D code: 239711

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Ciągłe grzanie niskiej mocy zapewnia równomierne gotowanie i pomaga wyeliminować ryzyko przypaleń.
Ustawienia mocy, temperatury i czasu na panelu dotykowym.
Filtr przeciwtłuszczowy łatwy w czyszczeniu.
Podwójny system wentylatorów zapewnia efektywne chłodzenie, umożliwiając bezpieczne użytkowanie przez dłuższy czas.
Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna ø140-280 mm
Regulowana wysokość nóżek.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie kuchenki: 20 kg





DANE TECHNICZNE

Adapter wtyczki CH	16A	Programowalny	Nie
Moc wejściowa (W)	3500	Liczba wtyczek	1
Typ opakowania	Pudło		
Długość (mm)	342		
Szerokość (mm)	431		
Wysokość (mm)	116		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369239711	Szerokość kartonu eksportowego (mm)	429
Kod Intrastat	84198180	Wysokość kartonów eksportowych (mm)	330
Ilość na karton eksportowy	2	Opakowanie plastikowe (g)	186
Jednostki sprzedaży na paletę	32	Kraj pochodzenia	Chiny
Długość kartonu eksportowego (mm)	542	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	8.16