Pakowarka próżniowa - komorowa code: 975398

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Komora wykonana ze stopu aluminium 5052.
Przezroczysta pokrywa wykonana z tworzywa ABS.
Wypukła pokrywa umożliwia pakowanie dużych porcji.
Czas zgrzewania worków: 0-6 s
6 poziomów próżni do wyboru.
Funkcja samego zgrzewania.
Funkcja marynowania: możliwość wykorzystania do 11 cykli odsysania i wpuszczania powietrza do worka (jeden cykl 9 min); dzięki podciśnieniu marynata szybciej wnika w produkt, co znacznie przyspiesza sam proces.
Automatyczne uruchamianie cyklu pakowania przez zamknięcie pokrywy komory pakowarki.
Profesjonalna pompa rotacyjna o dużej wydajności.
Pakowarka przeznaczona do pracy ciągłej.
Wydajność pompy: 77 l/min.
Wymiary komory: 350x300x(wys.)110 mm
Listwa zgrzewająca o długości 290 mm i szerokości 3,5 mm.





DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa (W)	630
Typ opakowania	Pudło
Długość (mm)	360
Szerokość (mm)	490
Wysokość (mm)	365

Sprzedaż ilości pakowania	1
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369975398
Kod Intrastat	84224000
Jednostki sprzedaży na paletę	6

Opakowanie plastikowe (g)	659
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość pakowania GS1	1
Waga brutto (kg)	24.18