# Opiekacz z możliwością montażu na ścianie code: 264119

Klasa wodoszczelności: IPX4 – pełna ochrona przed zawilgoceniem instalacji elektrycznej
Łatwy montaż na ścianie niewymagający żadnych dodatkowych uchwytów, pozwala zaoszczędzić miejsce w kuchni
Idealny do grillowania lub podgrzewania potraw i zapiekanek
Płynna regulacja temperatury: 50°-300°C
Grzałka umieszczona na górze
Termostat, timer do 30 min i lampka kontrolna
Regulacja wysokości rusztu – 4 pozycje
W zestawie: ruszt z izolowanymi rączkami, tacka na okruchy
Wymiary wew.: 460x265x(H)165 mm
Długość przewodu: 1,3 m
Wykonane ze stali nierdzewnej





## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moc wejściowa (W) | 2000 | Sprzedaż ilości pakowania | 1 |
| Typ opakowania | Pudło | Programowalny | Nie |
| Długość (mm) | 610 | Długość wewnętrzna (mm) | 456 |
| Szerokość (mm) | 450 | Szerokość wewnętrzna (mm) | 263 |
| Wysokość (mm) | 275 | Wysokość wewnętrzna (mm) | 160 |
| Wymiary | 610x450x(H)275 | | |
| Główne materiały | Metale | | |

## SPECYFIKACJE TRANSPORTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN | 8711369264119 | Opakowanie plastikowe (g) | 196 |
| Kod Intrastat | 84198180 | Kraj pochodzenia | Chiny |
| Jednostki sprzedaży na paletę | 15 | Ilość pakowania GS1 | 1 |
| | | Waga brutto (kg) | 14.25 |