Uzdatniacz do wody automatyczny code: 230459

Stosowanie uzdatniaczy do wody wydłuża żywotność urządzeń gastronomicznych
W zmiękczaczu zachodzi proces wymiany jonowej, w którym jony wapnia i magnezu, odpowiedzialne za twardość wody, wyłapywane są przez żywicę jonowymienną znajdującą się wewnątrz zmiękczacza. Obniża to koszty serwisowania urządzeń gastronomicznych dzięki skutecznemu zapobieganiu odkładania się w nich kamienia kotłowego
Urządzenie zawiera głowicę sterującą, która umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do potrzeb
Elementy wewnątrz głowicy wykonane z wysokiej jakości ceramiki, które są odporne na ścieranie, korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń (m.in. żelaza). Technologia ta zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to długotrwałe i bezawaryjne jego działanie

Średnica przyłącza wody 3/4"
Ciśnienie robocze: 1,5-6 barów
Temperatura otoczenia pracy: od 5˚C do 38˚C
Maks. temperatura wody zasilającej: 38˚C
Czas regeneracji: 37 min
Wydajność dla 10°dH – 1200 l
Ilość złoża: 4 l
Zbiornik regeneracyjny: 8 kg
Maks. natężenie przepływu wody: 5 l/min
Zużycie soli regeneracyjnej na 1 cykl: 0,5 kg Automatyczny proces regeneracji złoża przy pomocy solanki
Panel sterowania umożliwia precyzyjne określenie m.in. czasu pracy urządzenia, czasu trwania regeneracji oraz objętości wody do uzdatnienia
Zabezpieczenie przed dostępem dzieci dzięki funkcji automatycznej blokady
Waga: 7,7 kg





DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa (W)	18
Typ opakowania	Pudło
Długość (mm)	214
Szerokość (mm)	417
Sprzedaż ilości pakowania	1
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369230459
Kod Intrastat	84229010
Jednostki sprzedaży na paletę	21
Opakowanie plastikowe (g)	72
Kraj pochodzenia	Polska
Ilość pakowania GS1	1
Waga brutto (kg)	9.49