# Termometr do piekarników z funkcją timera code: 271346

Funkcja timera z odliczaniem.
Zakres pomiaru: od -50 do +250°C.
Możliwość wymiennego stosowania w jednostkach temperatury w: °C i °F.
Możliwość ciągłego monitorowania temperatury.
Dokładność:
4/5 °C w zakresie od -50°C do -20°C
±1°C w zakresie -10 ~ 100°C.
±2°C w zakresie 100 ~ 150°C /-20~-10°C.
±3°C w zakresie 150 ~ 200°C.
±5°C w zakresie 200 ~ 250°C.
Funkcja temperatury maks./min
Z sygnałem dźwiękowym informującym o osiągnięciu zadanej temperatury
Sonda ze stali nierdzewnej 150 mm (żaroodporna); można ją pozostawić w piekarniku podczas pieczenia.
W zestawie 1 bateria alkaliczna AAA 1,5 V (jednorazowa).





## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Panel sterowania | Cyfrowy |
| Typ opakowania | Karta |
| Długość (mm) | 65 |
| Szerokość (mm) | 70 |
| Wysokość (mm) | 17 |
| Sprzedaż ilości pakowania | 1 |

## SPECYFIKACJE TRANSPORTU

| | |
|---|---|
| EAN | 8711369271346 |
| Kod Intrastat | 90251900 |
| Ilość na karton eksportowy | 100 |
| Jednostki sprzedaży na paletę | 1200 |
| Długość kartonu eksportowego (mm) | 650 |
| Szerokość kartonu eksportowego (mm) | 280 |
| Długość opakowania wewnętrznego (mm) | 630 |
| Szerokość opakowania | 240 |
| Wysokość kartonów eksportowych (mm) | 505 |
| Opakowanie plastikowe (g) | 14 |
| Ilość na opakowanie wewnętrzne | 25 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość pakowania GS1 | 1 |
| Waga brutto (kg) | 0.13 |
| Waga netto (kg) | 0.07 |