Kuchenka indukcyjna podwójna 7000 code: 239346

Obudowa ze stali nierdzewnej
2 pola grzewcze:
– pole przednie maks. 5000 W; w czasie pracy przedniego pola z maks. mocą 5000 W tylne pole może osiągać maks. moc 2000 W
– pole tylne maks. 3500 W, tylko wtedy, gdy pole przednie nie przekracza mocy 3500 W
Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem
Regulowane metalowe nóżki i wyjmowany filtr powietrza
Pracuje na 400 V, dostarczana bez wtyczki, wymagana instalacja przez osobę z uprawnieniami
Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna ø140-280 mm.
Dopuszczalne maksymalne obciążenie kuchenki: 20+20 kg





DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa (W)	7000
Typ opakowania	Pudło
Długość (mm)	405
Szerokość (mm)	700
Wysokość (mm)	145

Sprzedaż ilości pakowania	1
Programowalny	Nie

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369239346
Kod Intrastat	84198180
Jednostki sprzedaży na paletę	18

Opakowanie plastikowe (g)	393
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość pakowania GS1	1
Waga brutto (kg)	19.73