Pakowarka próżniowa komorowa code: 201435

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Komora wykonana ze stopu aluminium 5052.
Ciemna przezroczysta pokrywa z tworzywa PMMA.
Dno z dużym wgłębieniem i wypukła, przezroczysta pokrywa umożliwiają pakowanie dużych porcji.
Uszczelka pokrywy o wysokim współczynniku szczelności.
Czytelny wyświetlacz cyfrowy i zegarowy manometr- pozwalają na precyzyjne określenie momentu osiągnięcia wymaganego poziomu próżni w komorze pakowarki.
Regulowany czas wytwarzania próżni w zakresie: 5–90 s.
Regulowany czas zgrzewania worków: do 6 s z gradacją co 0,5s.
Taśma uszczelniająca 300 mm.
Funkcja marynowania z regulowanym czasem od 9 do 99 min.
Może zaprogramować do 11 cykli wtrysku próżniowego i powietrznego do worka.
Automatyczne uruchamianie cyklu pakowania po zamknięciu górnej pokrywy komory.
Pompa olejowa zapewniająca krótki i bardzo skuteczny cykl pakowania.
Wydajność pompy: 133,3 l/min.
Można stosować z workami gładkimi i moletowanymi.





DANE TECHNICZNE

Wymiary komory (mm)	300x350x80	Sprzedaż ilości pakowania	1
Moc wejściowa (W)	950	Programowalny	Nie
Typ opakowania	Pudło		
Długość (mm)	367		
Szerokość (mm)	425		
Wysokość (mm)	364		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369201435	Opakowanie plastikowe (g)	755
Kod Intrastat	84224000	Kraj pochodzenia	Chiny
Jednostki sprzedaży na paletę	6	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	26.2