Pakowarka próżniowa - komorowa code: 201428

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Komora wykonana ze stopu aluminium 5052.
Ciemna, transparentna pokrywa z tworzywa PMMA.
Wypukła pokrywa i zagłębienie w dnie komory umożliwiające pakowanie dużych porcji
Uszczelka pokrywy o wysokim współczynniku szczelności
Czytelne wskaźniki – cyfrowy wyświetlacz i zegarowy manometr – pozwalające na precyzyjne określenie momentu osiągnięcia wymaganego poziomu próżni w komorze pakowarki.
Regulowany czas wytwarzania próżni w zakresie 5-90 s.
Regulowany czas zgrzewania worków: do 6 s z gradacją co 0,5 s.
Listwa zgrzewająca o długości 260 mm.
Funkcja marynowania z regulowanym czasem od 9 do 99 minut.
Automatyczne uruchamianie cyklu pakowania przez zamknięcie górnej pokrywy komory.
Pompa olejowa zapewniająca krótki i bardzo skuteczny cykl pakowania.
Wydajność pompy: 77 l/min.
Rozmiar komory: 280 × 393 × (wys.) 80 mm.
Do użytku z workami gładkimi i moletowanymi.





DANE TECHNICZNE

Wymiary komory (mm)	280x393x80	Sprzedaż ilości pakowania	1
Moc wejściowa (W)	1000	Programowalny	Nie
Długość (mm)	330		
Szerokość (mm)	480		
Wysokość (mm)	361		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369201428	Wysokość kartonów eksportowych (mm)	0
Kod Intrastat	84224000	Opakowanie plastikowe (g)	720
Jednostki sprzedaży na paletę	16	Ilość na opakowanie wewnętrzne	0
Długość kartonu eksportowego (mm)	0	Kraj pochodzenia	Chiny
Szerokość kartonu eksportowego (mm)	0	Ilość pakowania GS1	1
Długość opakowania wewnętrznego (mm)	0	Waga brutto (kg)	29.7

HENDI
Tools for Chefs

Szerokość opakowania	0	Waga netto (kg)	26.7
Wysokość opakowania wewnętrznego (mm)	0		