Pakowarka próżniowa - komorowa code: 975268

Do użytku profesjonalnego w gastronomii i branżach przemysłowych
Do pakowania produktów spożywczych i technicznych, w tym o dużej zawartości wody
Wytrzymała konstrukcja – obudowa i komora ze stali nierdzewnej AISI 304 wysokiej jakości
Przezroczysta pokrywa z twardego tworzywa ABS wysokiej jakości umożliwia kontrolę procesu pakowania
Wypukła pokrywa umożliwiają pakowanie dużych porcji
Uszczelka w kształcie litery V o wysokim współczynniku szczelności
Czytelne wskaźniki – cyfrowy wyświetlacz i zegarowy manometr – pozwalają na precyzyjne określenie momentu osiągnięcia wymaganego poziomu próżni w komorze pakowarki
Regulowany czas pracy pompy w celu uzyskania odpowiedniego poziomu próżni w zakresie 0-99 s
Regulowany czas zgrzewu w zakresie 0-3,5 s
Regulowany poziom chłodzenia pompy w zakresie 0-9,9 s
Automatyczne uruchamianie cyklu pakowania przez zamknięcie pokrywy komory pakowarki
Pompa olejowa zapewniająca krótki i bardzo skuteczny cykl pakowania
Wydajność pompy:
– model 975268 – 133 l/min
– model 975275 – 333 l/min
Wymiary komory:
– model 975268 – 320x370x(H maks.)185 mm
– model 975275 – 370x450x(H maks.)220 mm
Waga netto:
– model 975268 – 38 kg
– model 975275 – 62 kg
Do użytku z workami gładkimi i moletowanymi





DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa (W)	370	Sprzedaż ilości pakowania	1
Maksymalna szerokość przetwarzania (mm)	300	Programowalny	Nie
Typ opakowania	Pudło		
Długość (mm)	380		
Szerokość (mm)	503		
Wysokość (mm)	444		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369975268	Opakowanie plastikowe (g)	400
Kod Intrastat	84224000	Kraj pochodzenia	Chiny
Jednostki sprzedaży na paletę	6	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	46