Kuchenka indukcyjna podwójna

239414

Elegancki wygląd idealny do gotowania w obecności klienta
Płaska obudowa ze stali nierdzewnej z czarną powłoką
Powierzchnia ze szkła ceramicznego ze zintegrowanym wyświetlaczem cyfrowym

Panel dotykowy. Regulacja mocy – 8 poziomów. Moc pola grzewczego po lewej stronie: 1800 W lub 2000 W, gdy funkcja booster jest aktywna. Moc pola grzewczego po prawej stronie: 1700 W. Zakres temperatury: 60°-240°C. Odpowiednia do garnków i patelni indukcyjnych o średnicy dna ø120-220 mm. Timer: 0-180 min. Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Dopuszczalne maksymalne obciążenie kuchenki: 2x15 kg.



Dane techniczne

Napięcie	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Typ opakowania	: Pudło
Długość (mm)	: 608
Szerokość (mm)	: 405
Wysokość (mm)	: 54
Moc wejściowa (W)	: 3500
Programowalny	: Nie
Measurements	: 608x405x(H)54
Główne materiały	: Metale
Materials	: Stal nierdzewna

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369239414
Intrastat code	: 84198180
Gross weight (kg)	: 7.79
Waga netto (kg)	: 6.77
Export carton length (mm)	: 685
Export carton width (mm)	: 225
Export carton height (mm)	: 470
Quantity per export carton	: 2
Sales units per pallet	: 30
Plastic packaging (gram)	: 194

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu