Zgrzewarka do tacek Supreme

976722

Dla firm cateringowych, restauracji i supermarketów Możliwość zgrzewania najpopularniejszych rodzajów tacek na rynku przy pomocy opcjonalnych matryc Solidna i stabilna konstrukcja ze stali nierdzewnej Pokrywa z mechanizmem sprężynowym dla łatwego i bezpiecznego otwierania Proces zgrzewania niemal bezwysiłkowy; opór jest minimalny dzięki zastosowaniu łożysk i specjalnego tworzywa ślizgowego Amortyzator docisku zapewniający szczelność pakowania i zapobiegający zgniataniu opakowań Izolowana rączka z odpornego na uszkodzenia tworzywa Automatycznie wysuwana gilotyna z bezpiecznym nożem w specjalnie zaprojektowanej osłonie - cięcie odbywa się tuż za zgrzewanym pojemnikiem w specjalnej listwie (technologia air-cut) Podajnik folii z napinaczem zapobiegający zwijaniu się folii Powierzchnia zgrzewająca pokryta powłoką titanium, zapobiegającą przywieraniu folii oraz umożliwiającą szybki zgrzew w 1-3 sek. (w zależności od grubości folii) Grzałki o dużej mocy redukujące czas nagrzewania Czas nagrzewania po uruchomieniu do pełnej gotowości pracy: ok. 8-10 min Pokrętło z precyzyjną regulacją temperatury zgrzewania w zakresie 50-210°C Kolorowe diody do monitorowania pracy urządzenia Blokada przeciwprzegrzaniowa, podświetlany wyłącznik bezpieczeństwa Antypoślizgowe nóżki stabilizujące urządzenie podczas pracy i chroniące blat przed zarysowaniem Zgrzewanie tacek o rozmiarach do 235x190x(H)155 mm i kubków o wysokości do (H)170 mm Maks. wielkość rolki folii: szerokość 187 mm, ø 170 mm - folia do nabycia oddzielnie (970720) W zestawie matryca PE na tackę bez podziału 227x178 mm GRATIS Odpinany kabel zasilający o dł. 1,5 m z uziemieniem Moc: 700 W Zasilanie: 230 V Waga netto: 10 kg



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

HENDI
Tools for Chefs

Dane techniczne

Strefa użytkowania	: Do użytku wewnątrz pomieszczeń
Napięcie	: 230
Zakres temperatury od / temperatura minimalna (°C)	: 50°C
Zakres temperatury do / temperatura maksymalna (°C)	: 210°C
Jednostka temperatury	: Celsjusz
Element grzewczy	: Grzałka
Długość przewodu (mm)	: 1500
Zabezpieczenie	: Bezpiecznik termiczny, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wymagana instalacja przez elektryka	: Nie
Ilość w opakowaniu	: 1
Długość (mm)	: 247
Szerokość (mm)	: 637
Wysokość (mm)	: 258
Waga itemu netto (kg)	: 10
Moc wejściowa (W)	: 700
Panel sterowania	: Analogowy
Programowalny	: Nie
Measurements	: 247x637x(H)258

Specyfikacje transportu

EAN	: 8711369976722
Intrastat code	: 84224000
Gross weight (kg)	: 12.35
Waga netto (kg)	: 10.21
Sales units per pallet	: 15

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Brașov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu