Uzdatniacz do wody z tradycyjnymi zaworami code: 231227

Uzdatnianie wody jest procesem, podczas którego z wody usuwane są wszystkie związki wapnia i magnezu odpowiedzialne za twardość wody. Podczas przepływu wody przez kolumnę ze złożem, jony wapnia i magnezu zostają zaabsorbowane przez cząsteczki żywicy.
Gdy zdolność jonowymienna złoża żywicy wyczerpie się, należy wywołać proces regeneracji, podczas którego złoże jest poddawane procesowi regeneracji za pomocą roztworu soli regeneracyjnej
Zmiękczacz do wody może być zainstalowany wszędzie tam, gdzie temperatura wody jest niższa niż 45°C, a ciśnienie wejściowe wody nie przekracza 2 bary
Do regeneracji stosować wyłącznie sól niejodowaną
Wyłącznie do wody pitnej
Odpowiednie do zmiękczania wody do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych, zmywarek i kostkarek do lodu
Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom idealnie nadają się do zastosowania w barach i restauracjach
Zastosowanie podzespołów o najwyższej jakości, gwarantuje bezawaryjne działanie urządzeń przez wiele lat
Optymalne ciśnienie robocze wody: 1-2 bary Podczas regeneracji uzdatniacza nie można korzystać z urządzenia do niego podłączonego
Maks./min. ciśnienie wody: 1-8 barów
Przepływ nominalny: 1000 l/h
Temperatura otoczenia: od 4°C do 35°C
Temperatura wody zasilającej: od 4°C do 25°C
Rozmiar przyłącza: 3/8"





DANE TECHNICZNE

Średnica (mm)	185	Sprzedaż ilości pakowania	1
Typ opakowania	Pudło	Programowalny	Nie
Wysokość (mm)	500	Objętość użytkowa (L)	12
Wymiary	ø185x(H)500		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369231227	Kraj pochodzenia	Włochy
Kod Intrastat	84229010	Ilość pakowania GS1	1
Jednostki sprzedaży na paletę	42	Waga brutto (kg)	10.51
		Waga netto (kg)	9.75