Zmywarka 50x50 code: 230251

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/8.
Idealna do mycia talerzy, sztućców, szkła, kubków, tac.
Sterowanie elektromechaniczne.
Oddzielne ramiona myjące (z tworzywa) i płuczące (ze stali nierdzewnej).
Stałe mycie ramion u góry, obracające się ramiona płuczące ze stali nierdzewnej.
Zużycie wody tylko 2-2,5 litra na cykl (w zależności od ciśnienia wody).
Temperatura wody myjącej: 62°C, temperatura wody do płukania: 85°C.
Solidne drzwi dwuwarstwowe.
Liczba/czas trwania cykli prania: 1/120 s.
Wydajność: do 30 koszy/h.
Zbiornik (pojemność/moc): 35 l/3,6 kW.
Moc pompy: 0,75 KM.
Termostat bezpieczeństwa dla kotła/dla zbiornika do 105°C/99°C.
Analogowy termometr wody w bojlerze.
Klasa ochrony IP44.

Wyposażenie:
- 1x uniwersalny kosz 500x500x(H)105 mm na szklanki.
- 1x kosz z bolcami 500x500x(W)105 mm na talerze.
- 1x kosz na sztućce 110x110x(W)130 mm.
- Wąż doprowadzający wodę o długości 1,5 m z przyłączem wewnętrznym gwintem 3/4".
- Wąż spustowy o długości 2 m Ø 25 mm.
- Przewód zasilający bez wtyczki.
- Dozownik nabłyszczacza.
- Przystosowany do instalacji pompy detergentów (śruba na tylnej ścianie zbiornika).

Regulowane nóżki: ±10 mm, Ø 40 mm.





DANE TECHNICZNE

Panel sterowania	Cyfrowy
Dozownik detergentu	Tak
Rozmiar kosza	50X50
Pompa spustowa	Tak
Moc wejściowa (W)	3600
Maksymalna wysokość naczynia	335
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	570
Wysokość (mm)	830

Typ opakowania	Pudło
Sprzedaż ilości pakowania	1
Programowalny	Nie
Dozownik nabłyszczacza	Tak
Waga itemu netto (kg)	47

HENDI
Tools for Chefs

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369230251	Opakowanie plastikowe (g)	65
Kod Intrastat	84221900	Kraj pochodzenia	Włochy
Jednostki sprzedaży na paletę	2	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	56