Zmywarka do szkła 40x40, sterowana elektromechanicznie code: 233016

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej 18/8.
Łatwa obsługa, czyszczenie, konserwacja i serwisowanie.
Przeznaczona do mycia kubków, filiżanek, szklanek, kieliszków, sztućców i talerzy.
Sterowanie elektromechaniczne.
Oddzielne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej.
Solidne 2-warstwowe drzwi.
Cykl mycia: 1; czas trwania: 120 s.
Wydajność: do 30 koszy/h.
Zużycie wody na cykl: 2–2,5 l (w zależności od ciśnienia wody).
Temperatura wody myjącej: 62°C.
Temperatura wody płuczącej: 85°C.
Boiler (pojemność/moc): 3,5 l/2,5 kW.
Zbiornik (pojemność/moc): 17 l/2,5 kW.
Moc pompy: 0,1 KM.
Termostaty zabezpieczające: bojler – do 105°C; zbiornik – do 99°C.
Współczynnik szczelności pompy - IP44.

SPRZĘT:
- 1x uniwersalny kosz 400x400x(W)150 mm na szklanki
- 1x kosz z bolcami 400x400x(W)110 mm na talerze
- 1x koszyk na sztućce 110x110x(W)130 mm
- 1,5 m wąż doprowadzający wodę z złączem z gwintem wewnętrznym 3/4"
- wąż spustowy o dł. 2 m, ø25 mm
- kabel elektryczny bez wtyczki
- dozownik nabłyszczacza
Nóżki regulowane: ok. 10 mm, Ø 40 mm.

DANE TECHNICZNE

Panel sterowania	Cyfrowy
Dozownik detergentu	Nie
Rozmiar kosza	40X40
Pompa spustowa	Tak
Moc wejściowa (W)	2800
Maksymalna wysokość naczynia	290
Długość (mm)	470
Szerokość (mm)	510
Wysokość (mm)	710

Poziom hałasu (dB)	56.07
Typ opakowania	Pudło
Sprzedaż ilości pakowania	1
Programowalny	Nie
Dozownik nabłyszczacza	Tak
Waga itemu netto (kg)	39

HENDI
Tools for Chefs

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369233016	Opakowanie plastikowe (g)	174
Kod Intrastat	84221900	Kraj pochodzenia	Grecja
Jednostki sprzedaży na paletę	2	Ilość pakowania GS1	1
		Waga brutto (kg)	38.5