Cyrkulator zanurzeniowy do sous vide 50 code: 221136

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304.
Element grzewczy wykonany ze stopu niklu dla wysokiej wytrzymałości.
Nadaje się do pojemników o pojemności 50 litrów i minimalnej wysokości 200 mm.
Timer: od 5 minut do 99 godzin i 59 minut (interwały co 1 minutę).
Zakres temperatury: od 5°C do 95°C (regulacja co 0,1°C).
Możliwość przełączania jednostki temperatury między °C a °F.
Ochrona przed przegrzaniem i grzaniem przy zbyt niskim poziomie wody.
Oznaczenia minimalnego i maksymalnego poziomu wody.





DANE TECHNICZNE

Moc wejściowa (W)	1500
Typ opakowania	Pudło
Długość (mm)	71
Szerokość (mm)	145
Wysokość (mm)	340
Waga itemu netto (kg)	1.3
Objętość użytkowa (L)	50

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369221136
Kod Intrastat	84198180
Ilość na karton eksportowy	6
Jednostki sprzedaży na paletę	144
Długość kartonu eksportowego (mm)	360
Szerokość kartonu eksportowego (mm)	355
Wysokość kartonów eksportowych (mm)	410
Opakowanie plastikowe (g)	35
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość pakowania GS1	1
Waga brutto (kg)	2.11