# Filtr do kostkarek 3.0 code: 238073

Kompletna stacja filtracji wody przeznaczona do kostkarek i łuskarek podblatowych.
Wkład filtrujący wraz z głowicą do kostkarek i łuskarek:
(1) usuwa zanieczyszczenia stałe powyżej 20 mikronów – poprawia klarowność wody,
(2) usuwa chlor i jego pochodne – poprawia smak i zapach wody,
(3) neutralizuje węglan wapnia – zapobiega osadzaniu się kamienia na powierzchniach, które mają kontakt z wodą.
Filtr można przymocować do ściany lub swobodnie ustawić na podłożu po podłączeniu do wody.

Trójdrożny zawór ułatwiający wypłukanie i odpowietrzenie układu filtrującego.
Wydajność okresowa: 12 miesięcy lub 30 000 l.
Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar.
Maksymalny przepływ: 1 l/min.
Maksymalna twardość wody: 500ppm.
Zakres temperatury pracy: 2-38°C.
Podłączenie do wody 3/4".
Wkłady do zakupienia również osobno: kod 238080.







## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ opakowania | Pudło | Sprzedaż ilości pakowania | 1 |
| Długość (mm) | 180 | | |
| Szerokość (mm) | 90 | | |
| Wysokość (mm) | 340 | | |

## SPECYFIKACJE TRANSPORTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Długość kartonu eksportowego (mm) | 0 | Opakowanie plastikowe (g) | 28 |
| Szerokość kartonu eksportowego (mm) | 0 | Ilość na opakowanie wewnętrzne | 0 |
| Wysokość kartonów eksportowych (mm) | 0 | Ilość pakowania GS1 | 1 |
| Długość opakowania wewnętrznego (mm) | 0 | | |
| Szerokość opakowania | 0 | | |