Timer dwuzakresowy code: 582046

Obudowa wykonana z ABS, z rozkładaną nóżką, otworem do zawieszenia, a także magnesem do zawieszenia na metalowych powierzchniach.
3 tryby alarmu cichy, umiarkowany, głośny.
Po upływie zadanego czasu:
– czerwona dioda miga w każdym z trybów,
– w trybie umiarkowanym i głośnym również włącza się alarm dźwiękowy.
Dioda i alarm wyłączają się automatycznie po upływie 1 minuty.
Maks. zadany czas: 100 min. z dokładnością do 1 sek.
2 funkcje: odliczanie w dół (99-0 min.), odliczanie w górę (0-99 min.).
Funkcja zapamiętywania (MEMORY): użytkownik może zapisać swoje ustawienie dla każdego z 2 liczników czasu i uruchamiać je za pomocą 1 przycisku.
Zasilane bateriami 3x AAA – nie są dołączone do zestawu.





DANE TECHNICZNE

Kolor	czarny
Długość (mm)	82
Szerokość (mm)	20
Wysokość (mm)	86
Panel sterowania	Cyfrowy

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369582046
Kod Intrastat	91051100
Ilość na karton eksportowy	100
Jednostki sprzedaży na paletę	2400
Długość kartonu eksportowego (mm)	530
Szerokość kartonu eksportowego (mm)	375
Wysokość kartonów eksportowych (mm)	260
Opakowanie plastikowe (g)	1
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość pakowania GS1	1
Waga brutto (kg)	0.12