Piec konwekcyjny H100 code: 229880

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej.
Zdejmowane drzwi z podwójnymi szybami.
Częściowo emaliowana komora z oświetleniem wewnętrznym.
Ogrzewanie za pomocą 2 grzałek, 2 wentylatory.
Zakres temperatury: od 50°C do 300°C
Timer: 0–120 min.
Mieści 4 blachy GN 1/1.
Odległość między prowadnicami: 75 mm.
W zestawie taca GN 1/1 (65 mm) i ruszt GN 1/1.





DANE TECHNICZNE

Panel sterowania	Analogowy	Sprzedaż ilości pakowania	1
Rozmiar GN	GN11	Sonda	Nie
Moc wejściowa (W)	3500	Programowalny	Nie
Liczba drzwi	1	Odległość pomiędzy tacami (mm)	75
Typ opakowania	Pudło	Waga itemu netto (kg)	44
Długość (mm)	699	Długość wewnętrzna (mm)	565
Szerokość (mm)	608	Szerokość wewnętrzna (mm)	575
Wysokość (mm)	550	Wysokość wewnętrzna (mm)	350
Wymiary	699x608x(H)550	Maksymalna objętość (L)	85
Główne materiały	Metale, Szkło		
Materiały	Stal nierdzewna 18/0, Hartowany		
Materiał wnętrza	Emaliowane		

SPECYFIKACJE TRANSPORTU

EAN	8711369229880	Opakowanie plastikowe (g)	898
Kod Intrastat	85166090	Kraj pochodzenia	Chiny
Jednostki sprzedaży na paletę	2	Ilość pakowania GS1	1

HENDI
Tools for Chefs

Waga brutto (kg)	48